



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

191А – Цифровой измеритель температуры



Цифровой измеритель температуры модели 191А предназначен для быстрого и точного измерения температуры наконечника паяльника посредством терморпары диаметром 2 мм, устанавливаемой на панели прибора. В приборе также предусмотрена выносная терморпара, предназначенная для измерения температуры на поверхности компонентов или печатных плат, а также в [тиглях, паяльных ваннах](#) и других применениях.

Характеристики

Параметр		Значение
Диапазон измеряемых температур, °С		0 – 600
Разрешение, °С		1
Точность измерений, °С	В диапазоне 0 – 500 °С	± 5
	В диапазоне 50 – 600 °С	± 8
Используемый термодатчик		Термопара К-типа
Параметры индикатора		3,5-цифровой ЖКИ
		Индикация разряда батареи
		Индикация выхода из строя термопары
Диапазон рабочих температур, °С		0 – 40
Источник питания		9 В щелочная батарея
Срок эксплуатации батареи, ч		Более 150
Габариты (Д × Ш × В), мм		160 × 80 × 45
Вес, г		200