



Поставки электронных  
компонентов

Санкт-Петербург  
тел. (812) 716-90-19  
Тел./факс (812) 412-53-16  
e-mail: [info@aly.ru](mailto:info@aly.ru)  
[www.aly.ru](http://www.aly.ru)

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

### Серия 400NS – Плетёнка SUPER WICK с флюсом NC (No Clean)



Плетёнки серии 400NS предназначены для удаления припоя при производстве ремонта изделий электронной техники. Изготовлены из высококачественной меди с большим количеством плетений, позволяя, тем самым впитывать больше припоя на единицу длины, чем другие плетёнки. Применяется флюс типа NC (No Clean) – не требует отмывки. Катушки выполнены из антистатического материала.

#### Свойства

- Плетёнка с флюсом NC (No Clean – не требующий отмывки)
- Флюс соответствует требованиям ANSI/J-STD-004, тип L0
- Остатки флюса является непроводящими и некоррозионными
- Антистатические катушки
- Остатки флюса на печатной плате можно не смывать
- Остатки флюса обладают высоким поверхностным сопротивлением и соответствуют требованиям Bellcore Spec. GR-78-CORE (TR-TSY-000078), и IPC Test Method III

#### Информация для заказа

Длина, м	Ширина, мм				
	0,64 #1 Белая	1,27 #2 Жёлтая	1,9 #3 Зелёная	2,54 #4 Синяя	3,18 #5 Коричневая
1,52	–	424-NS	425-NS	OS-D-5AS	–
15,24	–	453-NS	–	454-NS	–