



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

191AD – Цифровой измеритель температуры с памятью



Свойства

- Измерение температуры производится калиброванным термодатчиком диаметром 0,2 мм.
- Функция автоотключения продлевает срок службы батареи. Программируемое время до автоотключения.
- Регистрация максимальной измеренной температуры. При нажатии на кнопку «MAX HOLD» на индикатор выводится значение максимальной измеренной температуры.
- Универсальный режим измерения температуры: по Цельсию и по Фаренгейту.
- Выносная термopара для измерения температуры на поверхности печатных плат, в [тиглях](#), [паяльных ваннах](#) и пр.

Характеристики

Параметр		Значение
Диапазон измерений температуры, °C		0 – 800
Разрешение, °C		± 1
Точность измерений	°C	± 5
	°F	± 10
Датчик		Термопара К-типа
Диапазон установки времени автоотключения, мин		1 – 240
Индикатор	3,5 разрядный ЖКИ	
	Индикация разряда батареи	
	Индикация выхода из строя термодатчика	
Источник питания		Батарея 9 В
Габариты (Ш × В × Г), мм		85 × 35 × 147
Вес (с батареей), г		Около 250
Диапазон эксплуатационных температур, °C		0 – 40