АЛЛЮР
Поставки электронных компонентов
Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@alv.ru
www.aly.ru

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ С НИХРОМОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА

LT-80 –Аналоговая компактная паяльная станция для витражей

Паяльная станция модели **LT-80** находит применение при изготовлении находит применение при изготовлении витражей. Паяльная станция состоит из электронного блока управления и паяльника с нихромовым нагревателем с термопарой, расположенной на конце корпуса нагревательного элемента. Паяльник соединён со станцией неразъёмным соединением. В модели используется аналоговый регулятор температуры и светодиодный индикатор нагрева. Скорость нагрева до рабочей температуры составляет 45 секунд. Доступны различные легкозаменяемые наконечники для паяльника **SIA-80V**.

Схема «Нулевое напряжение», применяемая в станциях с нихромовым нагревателем паяльника, полностью компенсирует выбросы напряжения и гарантирует защиту электронных устройств от электростатического напряжения.

Характеристики паяльной станции LT-80

Модель		LT-80
Термоинструменты	Паяльник	**SIA-80V**
Питание паяльника, В		32
Мощность паяльника, Вт		80
Диапазон температур, °С		250 – 500
Точность поддержания температуры, °С		± 3
Сопротивление наконечника, Ом		0,4
Стандартный наконечник		44-240603-1080
Вес, кг		2

Сменные наконечники для паяльника SIA-80V

Изображение	Каталожный номер	Описание
	**44-240603-1080**	Наконечник конический 0,8 мм
	**44-240613-1080**	Наконечник клиновидный 6,0 мм
	**44-240617-1080**	Наконечник клиновидный 3,2 мм

4910 – Облуживатель наконечников паяльников

Для облуживания и продления срока эксплуатации наконечника паяльника, повышения смачиваемости припоем и восстановления его характеристик паяемости рекомендуется применять облуживатель наконечников паяльников.