



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@alv.ru
www.alv.ru

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА

LF-3200 – Цифровая микропроцессорная паяльная станция с индукционным нагревом паяльника



Паяльная станция модели **LF-3200** разработана для удовлетворения текущих и будущих требований производств электроники, студентов и любителей в условиях действия директивы RoHS. Станция является идеальным решением для пайки по бессвинцовой технологии (LEAD FREE).

Компактный корпус паяльной станции **LF-3200** изготовлен из алюминия для предотвращения эмиссии электромагнитных излучений, как от электроники самой станции, так и от внешних устройств на внутренние цепи блока управления станции. Угол наклона рабочей панели станции разработан для обеспечения максимального комфорта оператору, светодиодный 7-сегментный индикатор температуры с большими символами предоставляет больше удобства для восприятия информации, нажатие на кнопки происходит легко и удобно. Вертикальное расположение корпуса блока управления станции позволяет сохранить примерно в 2 раза больше пространства на рабочем месте, по сравнению с обычными паяльными станциями. На задней панели корпуса расположен разъём для заземления антистатического браслета, при этом станция должна быть обязательно заземлена через розетку сети питания.






Микропроцессорное управление работой станции позволяет реализовать в станции такие функции как блокировка паролем доступа к станции, калибровка температуры наконечника паяльника

в диапазоне от -99 до +99 °С, с точностью 1 °С, время перехода в режим ожидания, время отключения прибора от сети питания.

Параметры индукционной паяльной станции LF-3200

Параметр	Значение
Питание паяльника, В	36
Мощность паяльника, Вт	120
Диапазон температур, °С	100 – 520
Диапазон калибровки температур, °С	- 99 ~ + 99
Точность поддержания температуры, °С	± 3
Габариты (Ш × В × Г), мм	111 × 158 × 137
Вес, кг	1,4

Сменные наконечники для индукционной паяльной станции LF-3200

Изображение	Каталожный номер	Описание
	200-1.2D	Наконечник клиновидный 1,2 мм
	200J-1.2D	Наконечник повышенной прочности, клиновидный 1,2 мм
	200-1.6D	Наконечник клиновидный 1,6 мм
	200J-1.6D	Наконечник повышенной прочности, клиновидный 1,6 мм
	200-2.4D	Наконечник клиновидный 2,4 мм
	200J-2.4D	Наконечник повышенной прочности, клиновидный 2,4 мм
	200-3.2D	Наконечник клиновидный 3,2 мм
	200J-3.2D	Наконечник повышенной прочности, клиновидный 3,2 мм
	200-4.2D	Наконечник клиновидный 4,2 мм
	200J-4.2D	Наконечник повышенной прочности, клиновидный 4,2 мм
	200-B	Наконечник конический 0,5 мм

	200J-B	Наконечник повышенной прочности, конический 0,5 мм
	200-2B	Наконечник конический 1,0 мм
	200J-2B	Наконечник повышенной прочности, конический 1,0 мм
	200-I	Наконечник конический 0,2 мм
	200J-I	Наконечник повышенной прочности, конический 0,2 мм
	200-LI	Наконечник конический, удлинённый 0,2 мм
	200J-LI	Наконечник повышенной прочности, конический, удлинённый 0,2 мм
	200-0.8C	Наконечник односторонний срез 0,8 мм
	200J-0.8C	Наконечник повышенной прочности, односторонний срез 0,8 мм
	200-1C	Наконечник односторонний срез 1,0 мм
	200J-1C	Наконечник повышенной прочности, односторонний срез 1,0 мм
	200-2C	Наконечник односторонний срез 2,0 мм
	200J-2C	Наконечник повышенной прочности, односторонний срез 2,0 мм
	200-3C	Наконечник односторонний срез 3,0 мм
	200J-3C	Наконечник повышенной прочности, односторонний срез 3,0 мм
	200-4C	Наконечник односторонний срез 4,0 мм
	200J-4C	Наконечник повышенной прочности, односторонний срез 4,0 мм
	200-J	Наконечник конический, изогнутый 0,2 мм/30°
	200J-J	Наконечник повышенной прочности, конический, изогнутый 0,2 мм/30°
	200-SK	Наконечник ножевидный 3 мм
	200J-SK	Наконечник повышенной прочности, ножевидный 3 мм
	200-K	Наконечник ножевидный 4,7 мм
	200J-K	Наконечник повышенной прочности, ножевидный 4,7 мм
	200-H	Наконечник клиновидный, изогнутый 3,5 мм/25°
	200J-H	Наконечник повышенной прочности, клиновидный, изогнутый 3,5 мм/25°



4910 – Облуживатель наконечников паяльников

Для облуживания и продления срока эксплуатации наконечника паяльника, повышения смачиваемости припоя и восстановления его характеристик паяемости рекомендуется применять облуживатель наконечников паяльников.

[Подробнее](#)